

3-3：韓国メーカーCo2溶接ワイヤー

■取扱いメーカーと主な製品案内（造船所関連及び大手関連は除く）

「現代総合金属株」



「株SEAエサブ」



区分1：ルチール系フラック入りワイヤ

チタニア系フラック入りワイヤ

- 型式：SF-71
規格：AWS A5.36 E71T1-C1A0-CS1
JIS Z3313 T49J O T1-1 CA-U
- 特徴：アークが安定しスパッター・ヒューム等の発生量が少なく、安定したビードの形成が容易となります。

- 型式：DS-7110S
規格：AWS A5.20 E71T1-1C
JIS Z3313 T49J O T1-1 CA-U
- 特徴：アークが安定しスパッター・ヒューム等の発生量が少なく、安定したビードの形成が容易となります。



区分2：ソリッドワイヤ

- 型式：SM-70
規格：AWS A5.18 ER70S-61
JIS Z3312 YGW 12
- 特徴：低電流溶接用としてアークの安定性が良好で、スパッター発生量が少なく、300A以下での薄板高速溶接性に優れています。また、下進溶接が容易です。

- 型式：CW-111RB
規格：AWS A5.20 E71T-1C
JIS Z3313 T49J O T1-O CA-U
- 特徴：錆対策用プライマー塗布鋼板での耐気孔性に優れています。アークがソフトで安定し、スパッターが少なく、下向き隅肉溶接の自動化及び高速化に適しています。



※ご案内する溶接ワイヤは、船級認定及び、JIS認定を得ていますので、安心してご使用いただけます。

詳細に関しましては、別途ご相談いただければご回答いたしますので、お気軽にご相談ください。また、ご案内のワイヤー以外にも、SUS専用やAL専用等多品種に関しましてもお案内可能ですので、お問い合わせいただければ幸いです。